

SULCORTE C-80XS . C-100XS . C-160XS - NR-12

SERRA CIRCULAR AUTOMÁTICA



- Alta produtividade;
- Acabamento de alta precisão;
- Uso de serras circulares pastilhadas TCT ou Cermet;
- Alimentação automática para barras redondas;
- Cabeçote com servo motor para controle preciso;
- Sistema automático de remoção de cavacos;
- Lubrificação por micro névoa de óleo.

DESCRIÇÃO

Equipamento designado para o corte de barras metálicas com serra circular de Cermet.

Modelo:			C-80XS	C-100XS	C-160XS
Capacidade de corte		mm	10 - 80	20 - 100	50 - 160 mm
		mm	10 - 60	20 - 70	50 - 100 mm
Dimensões da lâmina		mm	ø 315 x 2,0t	ø 360 x 2,25t	ø 480 x 2,7t
Velocidade da lâmina		RPM	30 - 160	30 - 160	20 - 140
Motor da lâmina		kw	11	15	18.5
Motor Hidráulico		kw	2.2	2.2	3.75
Motor da Alimentação		kw	1.3	1.8	2.9
Curso da pinça de		mm	800	800	800
Comprimento múltiplo		mm	9999	9999	9999
Sobra mínima de corte		mm	65 + comprimento de	65 + comprimento de	85 + comprimento de
Dimensões da máquina		m	2,3 x 2,28 x 2,02	2,3 x 2,28 x 2,02	3,0 x 2,5 x 2,25
Peso da máquina		kg	3950	3950	6000